



🕽 PLURA


Conmutador 4 vías simple





Dimensiones

128,4mm



FICHA TÉCNICA:

Conmutador 4 Vías 16A 125 - 250V~

1. Campo de aplicación

Es un dispositivo diseñado para permitir el Control ON/OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica desde tres o más lugares diferentes, en toda clase circuitos eléctricos con cargas resistivas, inductivas, instalaciones eléctricas residenciales o comerciales. Conocido también como conmutador de cruce o conmutador inversor Es utilizado comúnmente en el encendido y apagado de circuitos de iluminación desde 3 o más puntos diferentes, compatible con todo tipo de bombillos, incandescentes, fluorescentes, ahorradores, LEDs, entre otros.

2.- Características Generales

- Sistema de armado modular de diseño exclusivo.
- Balancín plástico de color blanco o de color negro, en tres tamaños:
 - *24 mm, apto para obtener un interruptor triple, o colocar 3 módulos.
 - *36 mm, apto para obtener un interruptor doble, o colocar 2 módulos.
- *72 mm, apto para obtener un interruptor simple, que cubre todo el espacio modular.
- Circuito de luz piloto diseñado en placa electrónica impresa PCB, con foco tipo LED para la identificación y ubicación del interruptor en zonas obscuras o de baja iluminación, la luz led consume muy baja energía.
- Bociola que permite el movimiento alternado del balancín y el anclaje en las posiciones de conexión y de desconexión.
- Terminales internos de contactos móviles y fijos con puntos de plata los cuales permiten una alta conductividad eléctrica.
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera, admite la conexión de cables conductores hasta calibre #12
 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas

- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 16A
- Contactos con un punto de Plata.

Mecánicas

 Número de operaciones bajo norma IEC, superior a 40000 operaciones (conexión y desconexión), con carga a corriente nominal (IN)

4.- Características del Material

5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60669-1
- Certificado



- Certificado








O° PLURA

Diagrama de Instalación

Conmutador 4 vías



6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Negro	DESCRIT CICIN	V	Α
PLU60804	PLU61870	Conmutador 4 vías simple	125 - 250V~	16A

Precauciones



- La instalación debe ser realizada por personal calificado

- Utilizar exclusivamente en Interiores



- Riesgo Eléctrico



 - Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía de eléctrica de toda la instalación