






Interruptor simple con luz piloto



Interruptor triple sin luz piloto




Interruptor triple con luz piloto



Dimensiones

11,12cm

7,16cm



FICHA TÉCNICA:

Interruptores 10A 125 - 250V~

1.- Campo de Aplicación

Dispositivo que permite el control ON/OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica. Funciona para toda clase circuitos eléctricos con cargas resistivas, inductivas, instalaciones eléctricas residenciales, comerciales, etc. Es utilizado comúnmente para el encendido y apagado de circuitos de iluminación, compatible con todo tipo de bombillos, incandescentes, fluorescentes, ahorradores, LEDs, entre otros.

2.- Características Generales

- Diseño clásico tipo rectangular con esquinas curvas.
- Placas con luz piloto y sin luz piloto en color blanco y marfil
- Luz piloto de neón para la identificación y ubicación del interruptor en zonas oscuras o de baja iluminación.
- Diseño que incluye una Bociola (pieza móvil sujeta por el balancín plástico), que permite el movimiento alternado del mismo para la conexión y desconexión de la corriente.
- Balancín Plástico en dos presentaciones sin orificio de mirilla para luz piloto, y con orificio de mirilla para luz piloto.
- Balancín Metálico que incorpora en sus contactos puntos de plata, que brindan un excelente contacto y alta conductividad eléctrica.
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera, permite la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas

- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 10A
- Contactos con un punto de Plata.

Mecánicas

- Número de operaciones bajo norma IEC, superior a 40000 operaciones (conexión y desconexión), con carga a corriente nominal (I_N)

4.- Características del Material


- Placas:..... Termopolímero de última generación.
 Balancín Plástico:.....Termopolímero de última generación.
 Base:..... Nylon resistente al fuego hasta 850° C.
 Bociola:..... Nylon de alta abrasión resistente al calor hasta 300° C.
 Balancín Metálico: Fabricado de aleación de cobre al 62%, alta conductividad eléctrica.
 Puntos de contacto:... Fabricados de Plata con 0.30 mm de grosor.
 Luz Piloto:..... Neón bajo consumo de energía y mayor durabilidad
 Terminales Metálicos:..Aleación de cobre al 62%, evita la corrosión, alta conductividad eléctrica
 Tornillos de Sujeción:....Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión.

5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60669-1



Diagrama de instalación Interruptores



6.- Cuadro de códigos

	CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
	Blanco	Marfil	Negro		V	A
PLA38124		PLA38520	PLA37912	Interruptor Simple sin LP	125 - 250V~	10 A
PLA38100		PLA38506	PLA37752	Interruptor Simple con LP	125 - 250V~	10 A
PLA38087		PLA38483	-	Interruptor doble sin LP	125 - 250V~	10 A
PLA38063		PLA38469	PLA37776	Interruptor doble con LP	125 - 250V~	10 A
PLA38155		PLA38551	PLA37882	Interruptor Triple sin LP	125 - 250V~	10 A
PLA38148		PLA38544	PLA37806	Interruptor Triple con LP	125 - 250V~	10 A

Precauciones



- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores



- Riesgo Eléctrico



- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación